

# MASTIC 650

Adhesivo/Sellador

## Hoja de datos del producto

### NOMBRE DEL PRODUCTO

**Mastic 650**

### FABRICANTE

Polyguard Products, Inc.

Ennis, TX

(214) 515-5000

[www.polyguardproducts.com](http://www.polyguardproducts.com)

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**Mastic 650** es una mástique a base de asfalto/goma, la cual proporciona una excelente adherencia a la **Membrana Impermeable 650**, concreto estructural, mampostería y superficies de madera. **Mastic 650** forma parte integral del **Sistema de Impermeabilización de Polyguard** y no permite sustituciones.

### USOS BÁSICOS

**Mastic 650** se utiliza para proteger bordes de terminaciones, solapas, parches y otras áreas. En aplicaciones verticales, la **Mastic 650** debe ser aplicada a las terminaciones inferiores, así como también a las terminaciones superiores del **Sistema de Impermeabilización de Polyguard**. **Mastic 650** no debe ser aplicada en aquellas zonas que serán inmediatamente cubiertas por la **Membrana Impermeable Polyguard 650**

### DATOS TÉCNICOS:

Ver la tabla de propiedades físicas.

### INSTALACIÓN

**Mastic 650** se vende en cubos de 5 galones o en tubos de pasta de relleno de 30 onzas. Si se aplica el material con una pistola para pasta de relleno, el cordón debe ser emparejado con una paleta para asegurar que la **Mastic 650** sea introducida en todas las terminaciones. Si el material se encuentra en cubos, puede aplicarse con paleta o a mano, utilizando guantes de hule. En aquellos casos en que la **Mastic 650** se aplique como una paleta de corte temporal, alisar el material sobre la membrana

en una capa extremadamente fina, y dejar reposar durante, por lo menos 12 horas antes de colocar una capa adicional de la Membrana.

Al final del borde de cualquier aplicación vertical, la cantidad de **Mastique 650** debe ser aplicada libremente en estas áreas a aplicar. **Mastic 650** debe ser aplicada alrededor de protuberancias, desagües o cualquier área que requiera parches u otro trabajo específico de detalle.

**SEGURIDAD:** El documento SDS para todos los productos de **Polyguard** puede ser obtenidos en nuestra página web [www.polyguardproducts.com](http://www.polyguardproducts.com). Llame a **Polyguard Products, Inc.** al (214) 515-5000 si tiene preguntas.

**GARANTÍA:** Nosotros, los productores, garantizamos solamente que el producto está libre de defectos, ya que muchos factores afectan a los resultados obtenidos de este producto y están fuera de nuestro control; tales como el clima. La mano de obra, el equipo utilizado y la condición previa del sustrato. Ningún producto será sustituido si resultó ser defectuoso dentro de los 12 meses de la compra, siempre que haya sido aplicado de acuerdo con nuestras instrucciones escritas para los usos que recomendamos como adecuados para este producto. La prueba de compra debe ser proporcionada. Un material de cinco (5) años o sistema de garantía pueden estar disponibles a petición. Póngase en contacto con **Polyguard Products, Inc.** para obtener más detalles.

**SERVICIOS TÉCNICOS:** Asistencia técnica, información y productos de Polyguard están disponibles a través de la red nacional de distribuidores y de los representantes arquitectónicos, o llame a **Polyguard Products, Inc.**

P.P. Box 755, Ennis, TX 75120-0755

Ventas: (615) 217-6061 • Soporte técnico: (214) 515-5000 • Fax: (615) 691-5500

Email: [archtech@polyguardproducts.com](mailto:archtech@polyguardproducts.com)

Página Web: [www.polyguardproducts.com](http://www.polyguardproducts.com)

PROPIEDAD	MÉTODO DE PRUEBA	VALOR TÍPICO
COLOR	Black	Color
GRAVEDAD ESPECÍFICA	1.12	Gravedad Específica
PUNTO DE INFLAMABILIDAD	105°F	Punto de inflamabilidad (PM Copa cerrada)

EMBALAJE	NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO DE LA UNIDAD
650 MASTIC	650-5-MASTIC	Cubos de 5 galones
650 MASTIC	650-QTUBES-MASTIC	12-30 oz-tubos