



ADHESIVO LÍQUIDO DE SECADO RÁPIDO **POLYGUARD® 600**

DESCRIPCIÓN:

ADHESIVO LÍQUIDO DE SECADO RÁPIDO POLYGUARD 600 es un adhesivo de secado rápido con base de hule en solución de solvente que se emplea junto con las **CINTAS PARA TUBERÍAS POLYGUARD**. **ADHESIVO LÍQUIDO DE SECADO RÁPIDO 600** está disponible en sistemas de solvente que cumplirán la mayor parte de los requisitos locales VOC (Volatile Organic Chemicals).

APLICACIÓN:

ADHESIVO LÍQUIDO DE SECADO RÁPIDO 600 puede ser aplicado con rodillo o cepillo para limpiar y secar la superficie de la tubería. **ADHESIVO LÍQUIDO DE SECADO RÁPIDO 600** debe ser aplicado con una proporción promedio de 300 pies² por galón (7.35m²/litro). **NO DILUYA EL ADHESIVO LÍQUIDO DE SECADO RÁPIDO 600**. En caso de tiempo frío, almacenar en el interior antes de utilizar. El curado debe terminar en 10 minutos o menos.



PRECAUCIONES:

ADHESIVO LÍQUIDO DE SECADO RÁPIDO 600 es un revestimiento industrial y sería perjudicial o fatal si se ingiere. Está marcado como un producto de punto de inflamación de etiqueta roja. No se

permiten llamas abiertas, chispas, soldadura ni fumar durante su aplicación. Consulte la etiqueta del producto y las Hojas de datos de seguridad del material para su manipulación, uso y almacenamiento.

PROPIEDADES FÍSICAS	RESULTADOS TÍPICOS
Color	Negro
Contenidos sólidos	19%
Punto de inflamación	33°F (0.5°C) TCC
Viscosidad	300-500 cps @ 77°F
Vida útil	3 Años
Rangos de temperatura:	En aplicación 25°F a 130°F (-4° a 54° C) En servicio -25°F a 176°F (-32° a 80° C)

Polyguard Products, Inc. de Ennis, Texas EE.UU., no tiene relación con Fameim SA. Fameim SA es una compañía argentina que incorrectamente usa el nombre y logotipo de Polyguard para dar la impresión de un vínculo entre ellos y Polyguard Products, EE.UU.

P.O. Box 755
 Ennis, TX 75120
 PH: (214) 515-5000
 FX: (972) 875-9425

Esta información está basada en nuestro fiel y leal conocimiento pero POLYGUARD no puede garantizar los resultados obtenidos.



Polyguard esta ISO 9001 certificado desde 1996.

Los solventes podrían irritar los ojos. En caso de contacto con los ojos, lave con agua y contacte a un médico.

Evite el contacto prolongado con la piel y respirar el vapor o el humo del adhesivo líquido. En áreas restringidas, utilice ventilación forzada adecuada, máscaras de aire fresco, equipo a prueba de explosión y ropa limpia. Cierre el recipiente después de cada uso. **MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

Este material se ofrece a la venta por parte de **POLYGUARD® PRODUCTS, INC.** solo para los fines descritos en esta documentación. Cualquier uso de los productos descritos en esta literatura para propósitos distintos de los explicados aquí por **POLYGUARD PRODUCTS, INC.** será responsabilidad del comprador. **POLYGUARD PRODUCTS, INC.** no será responsable de ningún uso inadecuado de estos productos. **POLYGUARD PRODUCTS, INC.** reemplazará, E.X.W. Ennis, Texas, todo material que no cumpla nuestras especificaciones de fabricación hasta un año después de la venta. Los productos **POLYGUARD** como se describen en el presente documento son solamente para uso industrial. Los procedimientos de aplicación deben realizarse por trabajadores especializados en la aplicación de los materiales descritos aquí, de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

** La vida útil puede variar según las condiciones de almacenamiento.*

SERVICIO TÉCNICO Y DISPONIBILIDAD:

Ayuda técnica, información y lista de productos de **POLYGUARD®** disponibles a través de una red mundial de distribuidores y representantes de diseño de edificios, o sírvase contactar a **POLYGUARD PRODUCTS, INC.**

DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES:

Todas las Hojas de datos de seguridad de materiales y las etiquetas de prevención de los productos **Polyguard** deben ser leídas y entendidas por todos los empleados y el personal de supervisión antes de su uso. El comprador es responsable de cumplir todas las leyes y regulaciones federales, estatales y locales aplicables al uso, la salud, seguridad y disposición de desechos.

MANTENIMIENTO:

Ninguno requerido.

Servicio técnico:

Polyguard Products, Inc.

Ennis, Texas 75120-0755

TELÉFONO: 1.214.515.5000

FAX: 1.972.875.9425

www.polyguardproducts.com