

600 SIVI YAPIŞTIRICI

AÇIKLAMA:

POLYGUARD 600 SIVI YAPIŞTIRICI, **Polyguard** boru hattı kaplamalarıyla birlikte kullanılan ve hızlı kuruyan, düşük miktarda katı madde içeren, kauçuk bazlı bir yapıştırıcıdır. Yerel uçucu organik bileşik (VOC) gerekliliklerine uyan çözücü sisteminde mevcuttur.



FİZİKSEL ÖZELLİKLER	TİPİK SONUÇLAR
Katı Madde İçeriği	%19
Parlama Noktası	33 °F (0,5 °C) TCC
Viskozite	77 °F'de 300-500 cps
Raf Ömrü	3 Yıl *
Sıcaklık Aralıkları:	Uygulama Sırasında 25 °F ila 130 °F (-4 °C ila 54° C) Kullanımda -25 °F ila 190 °F (-32 °C ila 77° C)
Saklama koşulları	-40 ila 140 °F (-40 ila 60 °C)

*Raf ömrü, saklama koşullarına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

UYGULAMA:

600 SIVI YAPIŞTIRICI, temiz, kuru ve uygun şekilde hazırlanmış boru yüzeyine rulo veya fırça ile uygulanabilir. Ortalama 400ft²/galon (10m²/litre) oranında uygulanmalıdır. **SIVI YAPIŞTIRICIYI İNCELTMEYİN**. Soğuk havalarda kullanım öncesi kapalı mekanda muhafaza edin.

Sıvı yapıştırıcı, endüstriyel bir kaplamadır ve yutulması ya da hava yollarına girmesi durumunda zararlı veya ölümcül olabilir. Bu malzeme, OSHA standardı 29 CFR 1910.1200 kapsamında kategori 2 alev alabilir sıvı olarak sınıflandırılmıştır. Malzemeyi ısıdan, sıcak yüzeylerden, kıvılcımdan, açık alevden ve diğer alev kaynaklarından uzak tutun. Bu ürünün uygulanması sırasında sigara içmek yasaktır. Ürünün içinde bulunan çözücüler, gözde ciddi tahrişe neden olabilir. Gözle temas etmesi halinde birkaç dakika boyunca suyla yıkayın ve bir doktora başvurun.

Ciltle uzun süre temas etmesini önleyin ve sıvı yapıştırıcının buharını veya püskürtülen partiküllerini solumayın. Kapalı mekanlarda patlamaya dayanıklı havalandırma ekipmanı kullanın. Uygun tüm kişisel koruyucu donanımları giyin.

Bu ürün, **Polyguard Products, Inc.** tarafından sadece bu basılı kaynaktan açıklanan amaçlar doğrultusunda satılır. Ürünün başka herhangi bir şekilde kullanılması, satın alan kişinin sorumluluğunda olup **Polyguard Products** bu ürünlerin herhangi bir şekilde hatalı kullanımından dolayı herhangi bir taahhütte bulunmaz veya sorumluluk kabul etmez. **Polyguard Products**, yayımladığımız teknik özelliklere uygun olmayan malzemeleri satış tarihinden itibaren bir yıl içinde yenisiyle değiştirecektir.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU:

Kullanım öncesinde kullanıcının tüm yönetici personeli ve çalışanları, **Polyguard Products** Güvenlik Bilgi Formları (SDS) ve koruyucu etiketlerinin tümünü okuyup anlamalıdır. Satın alan kişi; ürünün kullanımı, sağlığı, güvenliği ve imha edilmesi ile ilgili yürürlükteki tüm federal, eyalet bazında ve yerel yasa ve yönetmeliklere uymakla yükümlüdür.

TEKNİK SERVİS:

Polyguard Products Inc.

Ennis, Texas 75120-0755

Tel: (281) 580-5700

www.polyguard.com

X:/Lit/Pipeline/600 Liquid Adhesive.doc R.101521

P.O. Box 755
Ennis, TX 75120
Tel: (281) 580-5700

Bu bilgiler bizim bildiğimiz kadarıyla doğru olmakla birlikte,
POLYGUARD olarak alınacak sonuçlar konusunda garanti
veremeyiz.

www.Polyguard.com

Polyguard, 1996 yılından bu yana ISO 9001 sertifikasına sahiptir.

